

**NOLEGGIO VIDEOPROIETTORI A ROMA - BENQ MP720 da 2500 lumen**

BenQ è un'azienda leader nelle comunicazioni elettroniche con un'esperienza che spazia dai display allo storage, dal wireless alla banda larga. Lo scopo di BenQ è di portare qualità e soddisfazione nella vita dei consumatori. Le tecnologie sofisticate che BenQ utilizza si traducono in soluzioni semplici. Ogni linea di prodotto è caratterizzata da qualità, valore, semplicità e innovazione. E ogni linea di prodotto contribuisce a concretizzare l'obiettivo di BenQ di mettere a disposizione un modo migliore di vedere, sentire e toccare il mondo.

Tipo di dispositivo	Proiettore DLP
Dispositivi integrati	Altoparlante
Larghezza	9.4 cm
Profondità	23.4 cm
Altezza	29.1 cm
Peso	2.7 kg
<b>Luminosità immagine</b>	<b>2500 lumen ANSI</b>
<b>Rapporto di contrasto immagine</b>	<b>2000:1</b>
<b>Dimensioni immagine</b>	<b>0.79 m - 7.62 m</b>
<b>Risoluzione</b>	<b>1024 x 768 (nativo) / 1280 x 1024 (compresso)</b>
Rapporto d'aspetto nativo	4:3
Supporto colore	24 bit (16,7 milioni di colori)
Max Sync Rate (V x H)	85 Hz x 82 kHz
Tipo lampada	230 Watt
Ciclo di vita lampada	3000 ora/e / 5000 ora/e (modalità economica)
Linguaggi OSD	Ceco, Tailandese, Cinese (tradizionale), Cinese (semplificato), Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Portoghese, Polacco, svedese, Russo, Spagnolo, Olandese, Turco, Giapponese, Coreano
Caratteristiche	Colori sRGB, fermo immagine
Fattore di zoom	1.15x
Formato video analogico	NTSC, SECAM, PAL
Segnale video analogico	RGB, S-Video, video composito, Componente video
Segnale video analogico	RGB
Tipo	Altoparlanti - integrato
Modalità uscita audio	Mono
Potenza di uscita / canale	2 Watt

Altoparlanti	1 x canale misto
Tipo	Telecomando - esterno - wireless
	1 x ingresso RGB / componente video - D-Sub HD 15 pin (HD-15)
	1 x Ingresso S-video - Mini-DIN 4 pin
	1 x ingresso linea audio - jack stereo da 3,5 mm
Interfacce	1 x uscita RGB - D-Sub HD 15 pin (HD-15)
	1 x uscita linea audio - jack stereo da 3,5 mm
	1 x ingresso video composito - RCA
	1 x USB - mini-USB Type B
	1 x RS-232 seriale - Mini-DIN 8 pin
	1 x DVI-I
Accessori in dotazione	Borsa da trasporto
Cavi inclusi	1 x cavo USB
	1 x cavo VGA
Caratteristiche di sicurezza	Protezione password
Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - interna
Tensione richiesta	120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
Potenza assorbita in esercizio	305 Watt