

NOLEGGIO VIDEOPROIETTORI A ROMA - BENQ MP611 da 2400 lumen



BenQ offre sempre la massima attenzione verso i bisogni dell'utente, e il MP611 non fa eccezione.

Con la sua massima silenziosità, la funzione di autospegnimento e di funzionamento ad alta quota, il MP611 è stato concepito tenendo sempre ben presenti le necessità degli utenti finali.

Estremamente silenzioso

Il MP611 è dotato di un efficiente e silenziosissimo sistema di ventilazione che permette all'aria di circolare più liberamente.

Questo sistema consente al proiettore di mantenere la temperatura ottimale anche quando la ventola funziona a velocità ridotta e, quindi, ancora più silenziosamente.

Il MP611 produce solo 24dB in modalità risparmio, garantendo un'estrema silenziosità durante il funzionamento.

Si spegne da solo

Il MP611 inoltre, dispone di una funzione di autospegnimento, che si attiva quando il proiettore è inattivo per un certo periodo, prevenendo eventuali danni da surriscaldamento.

Affidabile in ogni contesto

Il MP611 si rivela affidabile anche in circostanze estreme, come le grandi altezze, grazie alle modalità preimpostate.

Queste modalità impostano automaticamente settaggi quali la velocità di ventilazione, per permettere un funzionamento ottimale in base al contesto ambientale.

Lo strumento ideale per le tue presentazioni

Il MP611 ti offrirà la possibilità di realizzare splendide presentazioni, grazie anche a caratteristiche estremamente utili, come il software MyScreen, il segnale di on/off, la funzione di blocco tasti, e il timer.

Il ritmo giusto

Una delle funzioni più apprezzabili è sicuramente il timer integrato, che ti permetterà di mantenere sempre il giusto ritmo nella presentazione.

Un timer estremamente discreto ti consentirà di tener sempre presenti i tempi di svolgimento della presentazione, permettendo a te ed al tuo pubblico di concentrarvi sui contenuti della discussione.

Avvisi e segnali

Un discreto segnale acustico ti avviserà dell'accensione del proiettore o dell'avvenuto raffreddamento dopo l'uso, per consentirti di concentrarti sul pubblico senza la necessità di dover controllare eventuali indicatori luminosi.

Software di personalizzazione

Il software MyScreen ti offre la possibilità di personalizzare la schermata iniziale con

un'immagine o un logo con pochi semplici passaggi.

Connetti il proiettore al PC con un cavo RS-232 ed avvia MyScreen.

Il software ti chiederà di scegliere un'immagine da caricare sul MP611 come schermata iniziale, per personalizzare ogni tua presentazione

Telecomando	In dotazione
AnsiLumen	2400 ANSI lumens
Risoluzione	Nativa 800x600, supportata da 640x350 a 1280x1024. Formato nativo 4:3, Formato 16:9 Selezionabile.
Garanzia	3 anni in Europa Occidentale con servizio di ritiro e sostituzione per i primi 12 mesi. Garanzia standard di 90 giorni sulla lampada. In questo periodo, le lampade difettose saranno sostituite con spedizione celere.
Tecnologia	DLP technology by Texas Instruments
Contrasto	2000:1 (Full on/Full off)
Frequenza (max)	orizzontale 31-82 Khz, verticale 48-85Hz
Peso (Kg)	2.7 kg
Distanza proiezione	da 0,8 a 10 m
Dimensioni Proiezione	da 31" a 300"
Colori	16,7 milioni.
uniformità	85% o superiore.
Obiettivi	Obiettivo zoom a lunghezza focale regolabile (1,2x) e messa a fuoco manuale.F 2.6~2.77, f=20.4-23 mm.
Compatibilità video	NTSC/PAL/SECAM
Ingressi ed Uscite	Ingresso SVGA analogica standard, HDTV (480p, 480i, 720p, 1080i), S-video, video composito.
Interfaccia utente	OSD (On-Screen Display) multilingue
Regolazioni	Luminosità, contrasto, posizione, correzione effetto keystone, zoom digitale, temperatura di colore, controllo del quadro, ECO Mode, Timer presentazione,Auto off,Raffreddamento rapido, funzione Blackboard controllo ore utilizzo lampada, reset ore di utilizzo della lampada, reset delle impostazioni di fabbrica, accensione automatica, controllo dell'immagine per installazioni a soffitto o in retroproiezione (ribaltata, invertita).
Segnali input	Digital KeystoneAuto Phase Adjustment Freeze Blank Auto Off Quick Cooling Security Password Mute Auto Source Detection HDTV Compatible Macintosh Compatible "Mode" Hot Key"
Certificazioni	CE, C.I.S.P.R., VCCI, omologazione FCC Classe B, TÜV,
Montaggio	Predisposto per montaggio su treppiede o a soffitto

Durata lampada	Lampada UHP da 285watt sostituibile dall'utente (fino 4.000 ore emivita in ECO Mode).
Assorbimento	285 watt (in ECO Mode).
Livelli di rumore	<29 dB <25db in ECO
Dimensioni (L x A x P)	238 x 94 x 283 mm
Accessori Opzionali	Kit per il montaggio a soffitto (ceiling mount) Lampada VGA Component
Accessori inclusi	Borsa morbida, Telecomando ultraosttile, batterie AAA, cavo segnale svga .Cavo di alimentazione: 220v, . Manuale Utente su CD, guida veloce.